

Enduit de restauration à la chaux PAREXAL - grain fin



PAREXALANKO

DESRIPTIF

L'enduit de parement Parexal de Parexlanko est un enduit de restauration à base de chaux. De type OC2, il s'utilise sur des maçonneries anciennes de moellons, de briques ou de pierres naturelles, y compris pierres tendres au mortier peu résistant.

L'enduit Parexal peut aussi être employé sur de nombreux supports anciens comme les corps d'enduit à la chaux, le pisé, l'adobe, le mâchefer, le torchis, la bauge et le chanvre.

Il assure également le garnissage de maçonneries (enduits à pierre vue), ainsi que le rejointoiement de briques et de pierres naturelles.

CARACTERISTIQUES

- Poids 25 kg
- Teinte BEIGE
- Pour façade Maison individuelle
- Types d'application Manuel et Mécanique
- Masse Volumique (kg/m³) 1400
- Compatibilité de l'enduit avec le support de maçonnerie
- Granulométrie 0/2
- Résistance à la compression (Mpa) 0,4 à 2,5

Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à :

- Contacter par mail nos conseillers via le formulaire de contact : <http://batiland.fr/Contact>
- Vous rendre dans votre Bâtiland le plus proche et discuter avec nos experts, ou les contacter par téléphone : <http://batiland.fr/Trouver-mon-batiland>